



ホンダ フィット


専用シートカバー取付説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。

- * 説明書内にシートカバーの取付・取り扱い・返品等に関する注意事項等が記載されていますので、装着前に必ずお読み下さい。
- * 本書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため製品とデザインは異なります。


0380/0381

本製品シート形状とパーツの名称



※車のグレードにより、20HRが不要な場合もあります。

取付必要工具



工具名

- ①+ドライバー
- ②ソケットレンチセット
- ③一ドライバーまたは内張り外し
- ④ヘラ（無くても可）

*この車種では、①と③の工具を使用します。

*この車種では、②の工具は使用しません。

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合せ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合せの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例) 座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年10月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てる、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあががつたり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。
またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適 空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

コンビニフックについて

一部車種の1列目背面にあるフック部分は穴あけ加工がされておりません。フックがネジで固定されている場合、カバーを加工すれば使用することができます。



①ネジを外します。ツメで固定されている場合がありますので、取り外しには十分ご注意ください。ツメが破損すると元通りに取り付けられなくなる場合もあります。



②背もたれカバーを取り付けます。シート本体とカバーがズレていないかをよく確認した上で、フックの位置に切り込みをいれます。



③切り込み部分にフックを取り付けて完成です。

1列目座面



①始めてシートリフターのダイヤルを取り外します。ドライバーやヘラ等を使い、フタを取ります。
※グレードによって、シートリフターが無い場合もあります。



②図の赤い矢印部分にあるピンを外すと、ダイヤルをシートリフターの軸から引き抜く事が出来ます。



③ダイヤルを外すと、図の位置にネジがありますので、ドライバーでネジを外します。



④ネジを外すと、図のようにシート側面のプラスチックカバーが一部外せるようになります。



⑤座面用カバーをかぶせていきます。側面のプラスチックカバーの内側に生地を入れ込みます。シートリフタ一部のカバーに付いているヒモは、ダイヤル軸の下側へ通します。



⑥側面に生地を入れ込むとこのようになります。シートリフタ一部は矢印の軸の下側にヒモが通っている状態です。



⑦生地を背もたれと座面の間に入れ込みます。



⑩座面の裏側へ通したヒモの一方で、図のように輪を作り、その輪にもう一方のヒモを通し、引き絞り固定します。



⑧入れ込んだ生地を、背もたれの背面から引き出します。



⑪⑧で引き出した生地を、座面に魔术胶で固定します。



⑨カバー側面に付いているヒモは、背もたれと座面の隙間から、座面裏側へ通します。



⑫シート表面のラインを整え、1列目座面の完成です。
助手席側も同様に取り付けます。


1列目背もたれ



①背もたれのカバーは、半分ほど裏返した状態でシートにかぶせます。この時、カバーの肩口までしっかりとかぶせて下さい。



④ヘッドレストの台座部分は、図のように片側を先に通し、生地の伸びを利用して穴から出します。



②かぶせたカバーを引き下げていきます。



⑤台座部分を取り出すと、このようになります。



③①～③の順にカバーをシートに馴染ませるように形を整えます。



⑥背もたれの前側の生地を、背もたれと座面の間に入れ込みます。



⑦入れ込んだ生地を、背もたれ裏面から引き出します。



⑧引き出した生地を、背もたれ背面の生地とマジックテープで固定します。



⑨カバーの形を整え、1列目背もたれの完成です。
助手席側も同様に取り付けます。


2列目座面



①始めに、シートベルトを固定しているゴムバンドを、シートベルトから外します。



④座面のカバーにある穴部には、①で外したゴムバンドを通します。



②シートのラインに合わせて、カバーをかぶせます。



⑤座面を跳ね上げ、カバー左右から出ているヒモを、1列目座面と同様に固定します。



③背もたれと座面の間に、生地を入れ込みます。



⑥図のように、座面下のこの位置にヒモが来るよう固定して下さい。



⑦③で引き出した生地を、座面下にマジックテープで固定します。



⑧①で外したシートベルトを、座面上に戻します。




⑨シートベルトをゴムバンドで固定し直し、カバーの形を整えて、2列目座面の完成です。

運転席側も同様に取り付けます。

2列目背もたれ




①背もたれのカバーを、1列目と同様にかぶせ、ヘッドレストの台座部分を取り出します。
商品番号0381では穴あけ加工が必要です。（8ページ参照）



②カバー側面は、背もたれを少し倒した状態で、マジックテープで固定します。



③背もたれ後側は、マジックテープでシートに直接固定します。



④背もたれ前側の生地を、背もたれと座面の間に入れ込みます。



⑤座面を跳ね上げ、入れ込んだ生地を引き出します。




⑥引き出した生地を、マジックテープでシートに直接固定します。



⑧カバーの形を整え、2列目背もたれの完成です。
運転席側も同様に取り付けます。

※ヘッドレスト台座部穴あけ加工




①カバーをかぶせた状態で、ヘッドレスト台座部分の穴位置を探します。



③目印に沿って、生地に切れ込みを入れます。
※シート本体を切らないように、カバーを外して作業して下さい。



④切り込みを入れた場所から、1列目背もたれと同様に、ヘッドレスト台座部分を取り出します。



②穴位置に目印をつけます。
※目印の大きさは、直径15mm～20mm




⑤完成です。

ヘッドレスト



①ヘッドレストにカバーをかぶせていきます。

完成写真



①1列目



②ヘッドレストを台座から取り外し、マジックテープで固定します。



②2列目



③カバーの形を整え、完成です。

2列目（商品番号0381の一部グレードでは、ヘッドレスト無し）も同様に取り付けます。



After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- ① 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。
※一部商品は対象外です。



- ② シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- ③ シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メーター単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

ウルトラスエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。

