

# Clazzio

## SEAT COVER



**HONDA**

**FIT**  
**FIT HYBRID**

専用シートカバー取付説明書

2000/2001



---

## SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、  
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する  
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

## INDEX

…>03-04

シートカバー装着前の注意事項



…>05-18

シートカバーの装着方法


…>19-20

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

## 本製品シート形状とパーツの名称



※センターコンソール付き車用



### 取付必要工具



① プラスドライバー

② クラツツイオ 専用ヘラ (付属)

この車種では上記の工具を使用します

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合せ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合せの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。  
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。  
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。  
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。  
例) 座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

## ⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）  
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。  
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年10月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

## 本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てる、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

## シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがつたり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。  
またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適 空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## Step 1


## …> 1列目座面の装着方法



1 カバーを裏返した状態でシートのラインに合わせます。




4 3番で入れ込んだ生地を、後ろ側から引き出します。この際、○部に配線のある車は配線をかわすようにして下さい。



2 シート全体にカバーをかぶせます。



5 外側面の生地をシートのプラスチック部の隙間に入れ込みます。



3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



6 リクライニングレバー付近の生地は、シートを包み込むように生地を入れ込みます。



7 カバー前側に付いているベルトを、図のよう  
に金属バーの上側を通して、後ろ側へ引  
き出します。



10 カバー内側面に付いているゴムに、付属の  
S字フックを取り付けます。



8 5ページ4番で引き出した生地に付いてい  
るバックルに、7番で引き出したベルトを  
通します。



11 シート底面の金属部に、S字フックを引っ  
掛け固定します。




9 ベルトは、図の①～③の順にバックルに通  
し、通したベルトを引く事で前後に締まり  
カバーが固定されます。




12 カバーのラインを整え、1列目運転席座面  
の完成です。  
助手席側も同様に取り付けます。

## Step 2


…> 1列目背もたれの装着方法



- 1 カバー両側面に付いているファスナーを開いた状態で、シートのラインに合わせカバーをかぶせます。




- 4 ③番で閉じたファスナーの余りはカバーの内側へ入れ込みます。




- 2 ヘッドレストの台座を取り出します。台座の片側のフチに生地をしっかりと入れ込み、生地の伸びを利用して台座を取り出します。



- 5 図の①～③の順番に側面の生地をシートに馴染ませるようになしながら、カバーのラインを整えます。



- 3 カバー両側面のファスナーを、生地同士を内へ寄せながら閉じます。



- 6 背もたれ付け根のラインに合わせ、生地を入れ込みます。



7 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



10 背もたれ背面下の生地に付いているゴムに付属のS字フックを取り付けます。




8 7番で入れ込んだ生地を、後ろ側から引き出します。この際、○部に配線のある車は配線をかわすようにして下さい。



11 シート底面の金属部に、S字フックを引っ掛け固定します。



9 引き出した生地と背もたれ背面の生地を、マジックテープで固定します。



12 カバーのラインを整え、1列目運転席背もたれの完成です。  
助手席側も同様に取り付けます。

## Step 3 → 2列目座面の装着方法

※図は助手席側を使用しています



- 1 始めにシートベルトを外します。シートに付いているゴムで固定されていますので、ゴムから外して下さい。  
※座面側に付いているゴムのみを外して下さい。



- 4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



- 2 シートのラインに合わせて、前側から後ろ側へカバーをかぶせていきます。




- 5 シートを跳ね上げた状態で、4番で入れ込んだ生地を下側から引き出し、マジックテープで固定します。




- 3 1番で外したシートベルト固定用ゴムをカバーの加工穴から取り出します。



- 6 カバーを正しく固定すると、このようになります。



7 9ページ1番で取り外したシートベルトを元に戻します。



8 カバーのラインを整え、2列目助手席側座面の完成です。




9 運転席側も一部形状が異なりますが、同様に取り付けます。

## Step 4

…> 2列目背もたれの装着方法

※図は助手席側を使用しています



- 1 始めにシートベルトを外します。シートに付いているゴムで固定されていますので、ゴムから外して下さい。  
※背もたれ側に付いているゴムのみを外して下さい。



- 2 運転席側背もたれの、図の○位置のゴムは外さないで下さい。このゴムは、外さずにそのままカバーをかぶせる事が出来ます。



- 3 肩口のリクライニングレバーを引いた状態にすると、中にネジが見えますので、プラスドライバーを使用しネジを外します。




- 4 ネジを外すと、図のようにリクライニングレバー部が外せます。



- 5 カバー内側面に付いているファスナーを開いた状態で、シートのラインに合わせカバーをかぶせます。



- 6 カバーの加工穴から、アームレストを取り出します。



7 1列目と同様に、ヘッドレストの台座をカバーの加工穴から取り出します。




10 シートを跳ね上げた状態で、背もたれ下側の生地を後ろ側へ入れ込みます。



8 カバー内側面のファスナーを、生地同士を内へ寄せながら閉じます。



11 背もたれ背面にあるプレートを矢印方向へめくり上げます。



9 8番で閉じたファスナーの余りは、カバーの内側へ入れ込みます。



12 10番で入れ込んだ生地を、後ろ側から引き出します。

※図は助手席側を使用しています



13 12ページ12番で引き出した生地と、背もたれ背面の生地をマジックテープで固定します。



16 引き出した生地をマジックテープで固定します。



14 アームレストの隙間に生地を入れ込みます。




17 11ページ1番で外したシートベルトを、カバーに付いているゴムに取り付けます。



15 14番で入れ込んだ生地を、アームレスト上側から引き出します。



18 シート背面のヒンジ部の隙間に生地を入れ込みます。



19 ヒンジ部の隙間に生地を入れ込むと、このようになります。



22 カバーのラインを整え、2列目助手席側背もたれの完成です。



20 11ページ③番で外した、リクライニングレバー部を元に戻します。この際、カバーの生地を挟み込むようにして下さい。



23 運転席側も一部形状が異なりますが、同様に取り付けます。



21 リクライニングレバー部は、このようになります。



24 2列目アームレスト無し車は、一部形状が異なります（アームレスト収納部が無い）が、同様に取り付けます。


## Step 5 …> ヘッドラストの装着方法



1 カバーを裏返してヘッドラストのラインに合わせてかぶせます。この際ヘッドラストの先端まで生地が張るように、しっかりとかぶせて下さい。



4 プラフックの固定方法は、カギ状のプラフックに板状のプラフックを、生地ごと巻き込むようにめ込み固定します。



2 カバーを左右均等に引き下げていきます。図の○位置にカバーをかぶせる際は、生地を破らないよう、慎重に作業を行って下さい。




5 プラフックを正しく固定すると、このようになります。



3 ヘッドラストのラインからずれないようにカバーをヘッドラスト全体にかぶせます。ヘッドラストをシートから外し、ヘッドラスト裏でプラフックを使用し、カバーを固定します。



6 カバーのラインを整え、1列目ヘッドラストの完成です。



7 2列目ヘッドレストは前側から後ろ側へかぶせていきます。



10 ヘッドレストをシートから外し、ヘッドレスト裏で、1列目と同様にプラフックでカバーを固定します。



8 カバーを左右均等にかぶせていきます。図の○位置にカバーをかぶせる際は、生地を破らないよう、慎重に作業を行って下さい。



11 カバーのラインを整え、2列目ヘッドレストの完成です。  
2列目中央席ヘッドレストも同様に取り付けます。




9 ヘッドレストのラインからずれないようにカバーをヘッドレスト全体にかぶせます。

## Step 6

…> 1列目アームレストの装着方法



※1列目アームレスト付き車のみ



- 1 1列目アームレスト（コンソールボックスの蓋）を開き、カバーをかぶせます。  
※先にカバーを引き下げますので、アームレスト先端（○部分）には生地をかぶせないで下さい。



- 2 アームレストの付け根側までカバーを引き下げます。



- 4 生地の伸びを利用して、アームレスト先端にカバーを引っ掛けます。



- 5 カバーのラインを整え、1列目アームレストの完成です。



- 3 アームレストの付け根側にカバーを引っ掛けるようにします。

## Step 7

…> 2列目アームレストの装着方法



※2列目アームレスト付き車のみ




1 カバーを半分ほど裏返した状態で、アームレストにかぶせ、ラインを合わせながら全体にかぶせていきます。



4 カバーの固定はプラフックで行ないます。ヘッドレストと同様に、プラフックを固定すると、このようになります。



2 アームレストの隙間に生地を入れ込みます。



5 カバーのラインを整え、2列目アームレストの完成です。



3 2番で入れ込んだ生地を、アームレスト上側から引き出します。



## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- ① 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。  
※一部商品は対象外です。



- ② シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- ③ シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。  
(巾135cm・メーター単位での販売となります)  
キルティング仕様の生地は対象外です。

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## …> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

### ウルトラスエード

#### ● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

#### ● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



### 本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

#### ⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



### PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



**www.11i.co.jp**

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816