



# ニッサン セレナ スズキ ランディ


## 専用シートカバー取付説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。

- \* 説明書内にシートカバーの取付・取り扱い・返品等に関する注意事項等が記載されていますので、装着前に必ずお読み下さい。
- \* 本書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため製品とデザインは異なります。

0570/0571/0572

# 本製品シート形状とパーツの名称



## 取り付け必要工具



### 工具名

- ①+ドライバー
- ②ソケットレンチセット
- ③ードライバーまたは内張り外し
- ④ヘラ（無くても可）

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合せ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合せの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。  
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。  
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。  
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。  
例) 座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等



## 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）  
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。  
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年10月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

## 本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てる、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

## シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがつたり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。  
またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適 空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

# コンビニフックについて

一部車種の1列目背面にあるフック部分は穴あけ加工がされておりません。フックがネジで固定されている場合、カバーを加工すれば使用することができます。



①ネジを外します。ツメで固定されている場合がありますので、取り外しには十分ご注意ください。ツメが破損すると元通りに取り付けられなくなる場合もあります。



②背もたれカバーを取り付けます。シート本体とカバーがズレていないかをよく確認した上で、フックの位置に切り込みをいれます。



③切り込み部分にフックを取り付けて完成です。

# 1列目座面



①座面カバーをかぶせる前に側面のプラスチックカバーを外します。前端部分がつめで固定されていますので矢印の方向に引っ張って外します。



②①の部分を外すと上図のようになります。説明の為、図ではカバー全体を外していますが、シートカバーの取り付け時は前端部のみを外してください。



③座面カバーをシートのラインに合わせてかぶせます。座面と背もたれの間にシートカバーを入れ込みます。



④シートカバーの両側面のスponジ部分をプラスチックカバーの隙間に押し込みます。○印の部分はシートカバーを挟み込んでからプラスチックカバーを元通りに取り付けます。



⑤シートカバー前後に付いているベルトをシート下で固定します。



⑥ベルトの通し方は、中央の穴に通した後、端の穴へ通します。座面前側にベルトを引っ張ると固定することができます。

# 1列目背もたれ



⑦シートのラインがずれていないか確認して運転席座面は完成です。助手席側も同様に取り付けます。



①背もたれカバーをかぶせる前にアームレストを外します。プラスチックカバーを取り、ソケットレンチ等でボルトを外します。



②ヘッドラストを外し、背もたれカバーをかぶせます。マジックテープ部分を折り返して左右均等に引き下げていきます。肩の部分までしっかりと入れ込んでください。



③座面と背もたれの間にマジックテープの付いた部分を入れ込みます。

パーソナルテーブル装着車の場合  
1、2列目の背もたれにオプションのパーソナルテーブルを装着している場合はシートカバーへの穴開け加工が必要になります。テーブル裏側のネジを外してからシートカバーをかぶせて穴開け加工後、テーブルを取り付け直します。

# 1列目背もたれとアームレスト



④①～③の順番にカバーをなで下ろしてシートに密着させるようにしわをなくしていきます。



⑦アームレストカバーをかぶせます。  
シート本体からアームレストを外したままかぶせて、なじませるように  
ラインを整えていきます。



⑤ヘッドレストの台座部分を穴から取り出します。生地ののびを利用して横からもぐりこますように取り出して下さい。無理に入れると破れる恐れがありますのでご注意ください。



⑧後端部分までかぶせたらシート本体にアームレストを取り付けます。  
ファスナーを閉めて完成です。



⑥③で入れ込んだ部分を後ろから引き出し、マジックテープで固定します。



⑨シートのラインがずれていないか確認して運転席背もたれは完成です。  
助手席側も同様に取り付けます。

## 2列目座面

(運転席側と助手席側で取り付け方法が異なります。)



①運転席側からかぶせます。シートベルトを固定しているゴムから外しておきます。



④○印の部分のマジックテープをシートの裏側に固定します。



②座面カバーをシートのラインに合わせてかぶせます。



⑤座面カバー後端のマジックテープを固定します。



③外側の側面をシートの形状に合わせてかぶせます。



⑥シートベルトをシートカバーの穴に収納します。

## 2列目座面と背もたれ



①助手席側の座面カバーをかぶせます。  
運転席側と同様、シートベルトをゴムから外しておきます。



④シートを外側いっぱいにスライドさせて座面下でヒモを結びます。片側のヒモで輪を作り、反対側のヒモを通して絞り込んでから結びます。



②側面のヒモはプラスチックカバーの内側を通して引き出します。



⑤シートのラインがずれていないか確認して座面は完成です。



③反対側も同様に、ヒモを引き出します。



⑥背もたれカバーは1列目と同様に取り付けます。

## 2列目中央席(セカンドマルチセンターシート)



①座面カバーをかぶせます。前側から  
もぐり込ますようにかぶせます。



④背もたれカバーをかぶせます。リク  
ライニング用ベルトを穴から取り出  
しておきます。



②カバー後端部分を背もたれとの隙間  
に入れ込み、奥のプラスチックカバ  
ーに押し込みます。



⑤カバーの前後に付いているゴムを結  
んでプラスチックカバーの隙間に押  
し込みます。



③助手席側の側面のスポンジ部分をプ  
ラスチックカバーの隙間に押し込み  
ます。反対側はマジックテープで固  
定します。



⑥残りの部分もプラスチックカバーの  
隙間に入れ込んで完成です。

### 3列目座面と背もたれ

(セレナ : H19/6マイナーチェンジ前の車種用)

(ランディ : H19/6マイナーチェンジ前の車種用)



①座面カバーをシートのラインに合わせてかぶせます。



④背もたれカバーを1列目と同様に取り付けて完成です。



②座面を跳ね上げてマジックテープの部分を固定します。



③座面カバーの前後に付いているベルトをプラスチックカバーの中を通して固定します。

# 3列目座面と背もたれ

(セレナ : H19/6マイナーチェンジ後の車種用)

(ランディ : H19/6マイナーチェンジ後の車種用)



①座面カバーをシートのラインに合わせてかぶせます。



④座面裏の足を折りたたんだ状態です。



②座面を跳ね上げてマジックテープの部分を固定します。



⑤背もたれカバーを1列目と同様に取り付けて完成です。



③座面カバーの前後に付いているベルトをプラスチックカバーの上から固定します。

# ヘッドレスト (図は他車種のものです)



①ヘッドレストカバーの前後を確認してからかぶせます。平らなプラスチックの部品が付いているほうが前です。




③ヘッドレスト全体にカバーをかぶせて、位置を調整します。カバーをヘッドレストになじませるようにしてラインを合わせていきます。



④ヘッドレストを背もたれから取り外して、底面のカバーをかぶせます。



⑤平らなプラスチックの付いた部分を内側へ巻き込むように折り返して、カギ状のプラスチック部分の溝に押し込んでいきます。



⑥最後まで入れ込むと図のようにプラスチックの部分が見えなくなるようになります。

ヘッドレストをシートに取り付けて完成です。

# 完成図

※マイナーチェンジ前後で1列目・2列目のヘッドレスト形状  
が異なります。3列目は同じ形状になります。

(セレナ : H19/12マイナーチェンジ前の車種用)

(ランディ : H20/1マイナーチェンジ前の車種用)

(セレナ : H19/12マイナーチェンジ後の車種用)

(ランディ : H20/1マイナーチェンジ後の車種用)




1列目完成図



1列目完成図



2列目完成図



2列目完成図



3列目完成図



## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- ① 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。  
※一部商品は対象外です。



- ② シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- ③ シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。  
(巾135cm・メーター単位での販売となります)  
キルティング仕様の生地は対象外です。

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## …> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

### ウルトラスエード

#### ● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

#### ● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



### 本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

#### ⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



### PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。

