

Clazzio

SEAT COVER



MITSUBISHI
MINICAB MiEV
MINICAB
NISSAN
NV100 CLIPPER

専用シートカバー取付説明書

0755



SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

…> 03-04

シートカバー装着前の注意事項


…> 05-15

シートカバーの装着方法

…> 17-18

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称



取付必要工具



- ① ソケットレンチセット
- ② プラスドライバー
- ③ クラツツイオ 専用 ヘラ(付属)

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合せ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合せの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例) 座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年10月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てる、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するバーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあががつたり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のバーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。
またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適 空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

Step 1

…> 1列目座面の装着方法

※助手席側座面は8ページからご確認下さい



- 1 カバーを裏返してシートのラインに合わせます。



- 4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい位置で行って下さい。



- 2 スライドレバーの部分は、図のように生地を交わします。生地に付いているヒモはレバーの下を通します。



- 5 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



- 3 シートのラインからずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。




- 6 シート側面のプラスチック部分のネジを、ドライバーを使用して緩めます。



7 カバー側面の生地をプラスチック部の隙間に入れ込みます。ネジは生地を入れ込み締め直します。



8 カバー外側面の生地から出ているヒモを、図のシートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。



9 カバー内側面の生地から出ているヒモを、図のシートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。



10 入れ込んだヒモをシート背面から引き出します。引き出したヒモの片側で、図のように輪を作ります。



11 もう片側のヒモを作った輪に通します。



12 通したヒモを引き絞り、シートの下回りを絞り込み結び留めます。
ヒモは強く引きすぎると切れる恐れがありますのでご注意下さい。



13 5ページの5番で引き出した生地に付いているベルトを、シート裏を通してシート前側に回します。



16 シートの付け根部分に付いているゴムを、シートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。



14 ベルトをシートの前側から引き出します。引き出したベルトをカバーの前側に付いているバックルに通して固定します。



17 入れ込んだゴムをシート裏から引き出します。引き出したゴムに付属のS字フックを図のように取り付けて、シート裏の金属部分に引っかけて固定します。



15 ベルトは①→②→③の手順で、まずバックル中央に通し、折り返してバックルの端に通します。通したベルトを引くとカバーの前後を引き絞り固定されます。ベルトは強く引きすぎると、縫製糸が切れてベルトが抜けてしまう恐れがありますのでご注意下さい。



18 カバーのラインを整えて、1列目運転席側座面の完成です。



助手席側座面



- 1 助手席側座面のカバーを取り付ける前に、シートを固定しているボルトを外します。ボルトは図の生地をめくると見えます。
※シート自体を取り外すためではありません。カバーを固定する際のヒモを縛りやすくするために、ボルトを外します。



- 2 ボルトをソケットレンチ等を使用して外します。



- 4 シートのラインからずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。




- 5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込み、シート背面から引き出します。



- 3 カバーを裏返してシートのラインに合わせます。



- 6 シート側面のプラスチック部分のネジを、ドライバーを使用して緩め、カバー側面の生地を入れ込みます。



7 カバー外側面から出ているヒモを、図の位置からシート背面へ引き出します。




10 カバー内側面の生地をシート背面へ引き出します。



8 カバー内側面から出ているヒモを、図の位置からシート背面へ引き出します。



11 シート背面で内側面で引き出した生地と、8ページの5番の作業で引き出した生地をマジックテープで固定します。



9 引き出したヒモを、運転席側と同様に固定します。

※助手席側のシートはスライドしないので
ヒモが絞りにくいため、図のようにシート
を土台ごと前斜めに倒すと、ヒモを結
びやすくなります。

※シートを斜めにするためには8ページの
1番2番の作業が必要です。



12 始めに外したボルトを元に戻します。
カバーのラインを整えて、1列目助手席側
座面の完成です。

Step 2

…> 1列目背もたれの装着方法



- 1 カバー側面のファスナーを開けた状態で、カバーを裏返してシートのラインに合わせてかぶせます。この際ヘッドレストの先端部分の生地が張る様に、しっかりとかぶせて下さい。



- 2 シートのラインからずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



- 4 3番で入れ込んだ生地を、シート背面から引き出します。



- 5 カバー側面のファスナーを、生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。



- 3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



- 6 カバーの生地からはみ出したファスナー部分は、折り返してカバーの中へ入れ込みます。




7 4番で引き出した生地と、カバー背面下の生地をマジックテープで固定します。




8 カバーのラインを整えて、1列目運転席側背もたれの完成です。
助手席側は一部形状は異なりますが、同様に取り付けます。

Step 3

…> 2列目座面の装着方法



- 1 シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



- 2 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込み、シート背面から引き出します。



- 3 図のプラスチック部分を外します。ドライバーを使用してネジを外します。



- 4 ネジを外して矢印方向へスライドさせるようにプラスチック部分を動かします。
※力を入れすぎないようにご注意下さい。
無理に動かそうとすると、プラスチック部分が破損する恐れがあります。



- 5 プラスチック部分を外した図です。プラスチック部分は矢印位置のツメと、始めに外したネジで固定されています。
プラスチック部分を外した位置に生地を入れ込み、元に戻します。



- 6 シートを跳ね上げて折りたたんだ状態です。
図の枠で囲んだ生地をめくり上げます。



7 図の生地はネジで固定されていますが、ネジは抜く必要はありません。生地の切り込み部分からネジの頭をすり抜けさせて、12ページの6番で枠で囲んだ部分をめくり上げます。



8 7番で説明した部分をめくり上げると図のようになります。



10 12ページの2番の作業で引き出した生地を直接シートに貼り付けて固定します。



11 7番でめくり上げた生地を元に戻します。




9 8番の状態でカバーの前後のベルト4本とカバーの側面から出ているヒモを固定します。



12 シートを元の状態に戻します。カバーのラインを整えて、2列目座面の完成です。

Step 4

…> 2列目背もたれの装着方法



1 始めにカバーの加工穴からリクライニングレバーを取り出します。




4 シート背面から生地を引き出します。



2 シートのラインに合わせてカバーをシート全体にかぶせます。



5 カバー側面のファスナーを、生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。



3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



6 カバーの生地からはみ出したファスナー部分は、折り返してカバーの中に入れ込みます。



7 14ページの4番で引き出した生地と、カバーの背面下をマジックテープで固定します。



1列目



8 シート背面部分は図のようになります。



2列目



9 カバーのラインを整えて、2列目背もたれの完成です。




After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- ① 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

※一部商品は対象外です。



- ② シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- ③ シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メーター単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

ウルトラスエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。
このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



www.11i.co.jp

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816