

# Elazzio

---

## SEAT COVER



**NISSAN**  
**LEAF**

専用シートカバー取付説明書

# Clazzio

## SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、  
誠にありがとうございます。


本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関するの  
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

## INDEX

シートカバー装着前の注意事項	…> 1P~2P
警告 サイドエアバッグについて	…> 3P~4P
1列目座面の装着方法	…> 5P~6P
1列目背もたれの装着方法	…> 7P~8P
2列目背もたれの装着方法	…> 9P~11P
2列目座面の装着方法	…> 12P~13P
ヘッドレストの装着方法	…> 14P~15P
アームレストの装着方法	…> 16P~17P
完成図	…> 18P
アフターサービスと生地別メンテナンス方法	…> 19P~20P

本製品シート形状とパーツの名称



取付必要工具



- ① クラッツィオ 専用ヘラ (付属)

この車種は上記の工具を使用します

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの障病があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。  
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。  
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。  
例）座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

## 本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てると、生地が変色・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いが残る場合があります。装着されてから約1～2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自自治体の処理方法に従ってください。

## シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると振れり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。

またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましては一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## ⚠ 警告 サイドエアバッグについて

■SRSサイドエアバッグ装備車にシートカバーを装着される場合、正しい適合に合ったシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。

※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2024年3月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）

その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかけられないようにご注意ください。

## ⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグが装備されているシートでは、シートカバーの装着が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。シートカバーの装着は説明通り、正確に行ってください。

ここからはサイドエアバッグ装備車にシートカバーを取り付ける際、注意する点を説明しています。



1 SRSサイドエアバッグ展開部分は、シートの表面と側面の境界線に位置し、図の縫い目に配置されます。



3 サイドエアバッグの展開部分と、シートカバーのSRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用している縫い目の位置（以降SAB対応の縫い目部分）を合わせます。※シートのサイドエアバッグ展開部分にはシートカバーの縫い目が必ず存在します。その縫い目はSRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。



2 シートを上から見た状態です。通常、サイドエアバッグ展開部分はシート表面と側面の境界に位置し、一般的には角ばった形状をしています。サイドエアバッグ展開部分はその角の頂点に位置します。



4 シートカバーをシートに取り付ける際は、シートカバーを半分ほど裏返し、シートのサイドエアバッグ展開部分とカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてから、カバーを装着します。

3P▶



- 5 4番の図を拡大したものです。シートのサイドエアバッグ展開部分と、シートカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてください。



- 6 シートカバーをシート全体に取り付ける際は、5番の位置がずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



- 7 説明書に従って、シートカバーを正しく取り付けます。サイドエアバッグ展開部分とSAB対応の縫い目部分が合っているか確認します。



- 8 まず、シートの表面の中央と端の境目になる縫い目を指で押して、シートのくぼみにカバーの縫い目がしっかりと合っているかを確認します。



- 9 次に、シートカバーの表面側と側面側の生地を図のように引き伸ばし、カバーのSAB対応の縫い目部分が、サイドエアバッグの展開位置となる角ばった形状(2番参照)の角に位置することを確認します。この位置が合っていれば、シートカバーは正しい位置に装着されています。SAB対応の縫い目部分が側面側にずれていたりすると、サイドエアバッグの展開部分と位置がずれていることになります。位置が合っていない場合はカバーの装着をやり直してください。



- 10 正しくシートカバーを取り付けることで、サイドエアバッグがシートカバーから正常に展開します。

## Step 1

## …> 1 列目座面の装着方法



- 1 始めに、シート背面下部を覆っている生地を外します。座面裏へフックで引っ掛けてあるゴム2本を外します。運転席座面はあらかじめ一番上まで上げておくとして作業がしやすくなります。



- 4 入れ込んだ生地を背面側から引き出します。



- 2 シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



- 5 引き出した生地に付いているプラスチックフックを図の位置に引っ掛けて固定します。純正シート生地が固定されているフックの上からかぶせるように取り付けます。



- 3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。生地に付いているプラスチックフックでシートに傷が付かないよう注意してください。



- 6 座面前側下のカバーに付いているマジックテープをシート本体に直接貼り付けて固定します。



7 外側面の生地を付属のヘラを使用してプラスチックカバーの中に入れ込みます。



10 カバーのラインを整えて、運転席座面の完成です。5ページ1番で外した背面下部の生地は背もたれカバー取り付け時に戻すので、そのままにしておきます。助手席座面も同様に取付けます。



8 座面後ろの側面もシートの形状に合わせて生地を入れ込みます。



9 内側面のカバーに付いているマジックテープをシート本体に直接貼り付けて固定します。


## Step 2

## …→ 1 列目背もたれの装着方法



注意

サイドエアバッグ装着車の装着方法は、3ページと4ページの『警告：サイドエアバッグについて』と『注意』の装着説明を併せて確認し、正確にシートカバーを取り付けてください。




- 1 カバー側面のファスナーを開いた状態にして、シートのラインに合わせてかぶせます。シートの両肩部分とカバーの位置を合わせるようにします。



- 2 ヘッドレストの台座を取り出します。ヘッドレストの片側のフチに生地を入れ込み、生地の伸びを利用して台座を取り出します。



- 3 カバー側面のファスナーを、生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。ファスナーを閉める際、ペンチなどの工具を使用して無理やり閉じようとすると、ファスナーが破損する恐れがあります。




- 4 ファスナーの端はカバーの中へ入れ込みます。



- 5 カバー側面の生地を、図の①～③の順番でシートに密着させるようにして、シワをなくしていきます。側面の生地がしっかりと張るまで繰り返し行ってください。



- 6 背中が当たる部分をしっかりと押さえながらカバー下側の生地をシート本体に直接貼り付けて固定します。




注意


サイドエアバッグが装備されているシートでは、こちらの固定が正確にできていないと、サイドエアバッグが働かない可能性があり、危険です。




7 5ページ1番で外した純正シート生地を元の位置に固定します。



10 サイドエアバッグの展開部分とシートカバーのSAB対応の縫い目部分が合っていることを確認してください。  
カバーのラインを整えて、運転席背もたれの完成です。  
助手席も同様に取り付けます。



8 カバー背面のマジックテープをシート本体に直接貼り付けて固定します。



9 カバー背面下の生地に、図のようにゴムが付いています。  
ゴムに付属の金属フックを取り付けて、純正シート生地を固定した場所に引っ掛けて固定します。

## Step 3

## …→ 2列目背もたれの装着方法



- 1 始めに座面シートを外してから背もたれカバーをかぶせます。図の矢印部分を持ち上げて前側の固定を外します。前側を持ち上げたまま座面を手前に引くと奥のツメが外れて車体から離れます。座面裏の配線は外さずにカバーを装着するので車内に置いた状態しておきます。



- 2 助手席側背もたれカバーを取り付けます。背面のファスナーを開きます。背もたれを少し前に倒した状態で、中央席用シートベルトの内側にカバーをくぐらせ、アームレストをカバーの加工穴から取り出します。




- 3 カバーをシート形状におおまかに合わせた後、カバー背面のファスナーを、生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。ファスナーを閉める際、ベンチなどの工具を使用して無理やり閉じようとすると、ファスナーが破損する恐れがあります。



- 4 カバー全体とアームレスト収納部分をシート形状に合わせます。



- 5 ヘッドレストの台座を取り出します。ヘッドレストの片側のフチに生地を入れ込み、生地の伸びを利用して台座を取り出します。



- 6 アームレスト収納部分下の生地を、アームレストの下をくぐらせて奥から引き出します。アームレスト収納部分の間隙はかなり狭いので、アームレストを動かしながら少しずつ奥に送り込みます。




- 7 入れ込んだ生地を奥から引き出して、収納部分のマジックテープと貼り合わせて固定します。




- 8 カバー下側の生地を背もたれと座面の隙間に入れ込みます。この時、マジックテープの保護テープを外してしまうとシート本体に貼り付いてしまうので、必ず保護テープは付けたまま入れ込むようにしてください。



- 9 アームレスト付け根や側面の生地を整えます。



- 10 背もたれと荷室を繋ぐ生地がマジックテープで固定されているので、これを外します。8番で入れ込んだ生地を背面側から引き出し、マジックテープをシート本体に直接貼り付けて固定します。



- 11 背面の生地をシート本体に直接マジックテープで貼り付けて固定します。

背もたれと荷室を繋ぐ生地を元に戻します。



- 12 外側面のシート固定金具の位置にカバーの加工穴が合うようにします。



- 13 中央席シートベルト取り出し口カバーの隙間に付属のヘラを使用して生地を入れ込みます。



- 16 背もたれ固定レバー裏側まで生地を入れ込むと図のようになります。



- 14 生地を全て入れ込むと図のようになります。



- 17 カバーのラインを整えて、2列目助手席側背もたれの完成です。運転席側も形状は異なりますが、同様に取付けます。



- 15 背もたれ固定レバー周辺のプラスチックカバーの隙間に付属のヘラを使用して生地を入れ込みます。

## Step 4


### …> 2列目座面の装着方法



- 1 シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



- 4 カバー後ろ側に付いているマジックテープをシート本体に貼り付けます。カバーを引っ張り過ぎるとチャイルドシート用フックに入れ込んだ生地が外れてしまうので、ある程度カバーに余裕を持たせた位置で固定します。



- 2 座面前側の形状にカバーを合わせながらカバーに付いているマジックテープを座面裏に直接貼り付けて固定します。マジックテープを全て固定した後、シート全体の形状にカバーを合わせていきます。



- 5 座面を持ち上げてシートベルトのバックルを座面の穴位置に合わせます。座面を降ろして上からバックルを引き出します。



- 3 チャイルドシート用フックのプラスチックカバーの隙間に生地を入れ込みます。付属のヘラを使用してプラスチックカバーの奥側から先に生地を入れ込みます。




- 6 バックルがうまく上がってこない場合は、ベルトを穴に通してバックルに固定してから引き上げるようにします。



- 7 座面を車体に固定します。座面前側を持ち上げながら押し込み、前側を上から押さえて固定します。前側のロックを固定するときは座面側と車体側の金具の位置を確認しながら行ってください。



注・座面中央下の部分は点検用にシート生地が開く構造になっています。通常は両側のマジックテープで閉じておいてください。



- 8 シートベルトバックル周りに生地を入れ込みます。



- 9 バックルの周りに生地を入れ込むと図のようになります。カバーのラインを整えて、2列目座面の完成です。


## Step 5

## …→ ヘッドレストの装着方法

### 1 列目ヘッドレスト



- 1 カバーにオス側のマジックテープが付いている方を前側にかぶせます。カバーの入り口が狭いので、ヘッドレスト本体を圧縮しながら少しずつ左右交互に入れていきます。



- 4 ヘッドレストをシートに取り付けて1列目ヘッドレストの完成です。



- 2 ヘッドレスト全体にカバーをかぶせたら上側からなでおろすようにしてヘッドレストの形状に馴染ませます。



- 5 カバーに板状のプラスチックが付いている方が前側になります。1列目と同様に左右交互に入れ込みます。



- 3 裏側の生地をヘッドレストの形状に合わせ整えてから、前後のマジックテープを貼り合わせて固定します。




- 6 カバーを全体にかぶせたらヘッドレストの裏側の生地を整えます。



7 前後のプラスチックフックを固定します。



8 プラスチックフックの固定方法は、カギ状になっているプラスチックに板状のプラスチックを生地と共に折り返して奥まで入れ込みます。



9 プラスチックフックの固定が出来ると図のようになります。ヘッドレストをシートに取り付けて2列目左席ヘッドレストの完成です。

## 2列目中央席ヘッドレスト



10 カバーに板状のプラスチックが付いている方が前側になります。カバーの前側をヘッドレストに引っ掛けてヘッドレスト本体をもぐり込ませるようにかぶせていきます。



11 ヘッドレスト全体にカバーがかぶったら、左右席と同様にプラスチックフックを固定します。



12 プラスチックフックの固定が出来ると図のようになります。ヘッドレストをシートに取り付けて2列目中央席ヘッドレストの完成です。

## Step 6

## …> アームレストの装着方法

### 1 列目アームレスト



- 1 アームレストカバーをかぶせます。図のマジックテープの位置でカバーの前後をご確認ください。  
アームレスト後ろ側の隙間へカバーを入れ込みます。



- 2 アームレスト後ろ側にカバーが引っ掛かる程度まで入ったら、カバーを前側に引っ張って入れ込みます。



- 3 カバーの位置を調整してアームレスト本体に馴染ませます。



- 4 左右のマジックテープ同士を貼り合わせて固定します。



- 5 1列目アームレストの完成です。  
※シートカバーの厚みにより開閉が若干重くなりますのでご了承ください。

## 2列目アームレスト



- 6 アームレストにカバーをかぶせます。カバーの開口部は狭くなっているので、カバーの開口部を両手で持ちながら少しずつ入れ込んでいきます。カバーがアームレスト先端まで全てかぶったらアームレスト本体とカバーのラインがずれていないか確認して位置を調整します。



- 7 アームレスト前側下の生地を収納部へ入れ込みます。隙間が狭いので、アームレストを前後に動かしながら生地を奥へ送り込むようにします。両横の生地も奥へ入れ込んで整えます。



- 8 入れ込んだ生地を引き出してプラスチックフックを固定します。



板状のプラスチックを折り返して入れ込む

- 9 プラスチックフックの固定方法は、カギ状になっているプラスチックに板状のプラスチックを生地と共に折り返して奥まで入れ込みます。



- 10 付属のヘラを使用してドリンクホルダーのフチに生地を入れ込みます。



- 11 2列目アームレストの完成です。  
※シートカバーの厚みにより、カバー取り付け直後はアームレストの収まりが若干悪くなります。アームレストを収納部にしっかり押し込んで馴染ませるようにしてください。

## 完成図



1 列目



2 列目アームレスト



1 列目背面



2 列目背面



2 列目



## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

### ● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

※一部商品は対象外です。



- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。

- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。

(巾135cm・メートル単位での販売となります)  
キルティング仕様の生地は対象外です。



パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

### ウルトラセード

- ほこりや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

- 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯に染みこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

この作業は月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



### 本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてからご使用ください（クリーナーの説明書に従ってください）。また、使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。



### ⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができて変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合はすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなります。表面に積もったほこりは汚れの原因になる為、掃除機でこまめに吸い取って下さい。

### PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いた布で乾拭きして下さい。



### ファブリック

- ほこりや毛羽などの付着汚れ

ブラシ等で軽くブラッシングして取り除いてください。

- シミ汚れ

ぬるま湯を入れた容器の中に中性洗剤を数滴入れ、その中に布を浸したら固く絞って汚れ部分をたたくように掃除します。洗剤を入れすぎると泡立ちすぎるので、適度な量にしてください。掃除をした後は、洗剤が残らないようにしっかり水拭きします。また、水分が残ったまま放置すると汚れやカビの原因となる為しっかりと乾燥させてください。

※デニム生地の場合は、拭きすぎると色落ちの原因となります。一度色が落ちると元には戻りません。また、メンテナンス時に発生したダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。



[www.11i.co.jp](http://www.11i.co.jp)

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816