

Elazzio

SEAT COVER



SUZUKI **ALTO WORKS**

専用シートカバー取付説明書

Clazzio

SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関するの
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

…> 03-04

シートカバー装着前の注意事項


…> 05-16

シートカバーの装着方法

…> 17-18

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称



取付必要工具

①



① クラッツィオ 専用ヘラ (付属)

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例）座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようにご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年10月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てると、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着してから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。

またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

Step 1

…> 1列目座面の装着方法



- 1 シートのラインに合わせて、シートの前側からカバーをかぶせます。



- 4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい角度で行ってください。



- 2 シートベルトバックルをカバー内側の加工穴から取り出します。




- 5 入れ込んだ生地を、シート背面から引き出します。



- 3 ラインがずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。




- 6 カバーの両側面中央部分に付いているマジックテープをシートに直接貼り付けて固定します。マジックテープに保護テープが付いている場合は保護テープをはがしてください。




- 7 カバー両側面下側に付いているマジックテープをシートに直接貼り付けて固定します。



- 10 カバー前面に付いているベルト2本をシート背面側に通します。ベルトはスライドレバーとシート裏の金属バーの上を通すようにしてください。



- 8 両側面の前側と後ろ側のマジックテープは巻き付けるように固定してください。



- 11 5ページの5番で引き出した生地が付いているバックル付きのベルトと背面に通したベルトを固定します。ベルトの固定方法に関しては図を参照してください。



- 9 カバー前側裏のマジックテープをシートに直接貼り付けて固定します。



- 12 シートのラインを整えて、1列目運転席座面の完成です。助手席も同様に取り付けます。

Step 2

…> 1列目背もたれの装着方法



- 1 カバーのファスナーを開けます。



先端をきっちりかぶせる

- 2 シートのラインに合わせてカバーを全体にかぶせます。シートの先端まで生地が張るようにしっかりとかぶせてください。



- 3 シートのラインに合わせてカバーをかぶせた後、カバー裏に付いている一番上のマジックテープの位置までカバー前面をめくり上げます。



マジックテープ

中央部分を外す

- 4 中央のクッションを、シートから外します。中央のクッションはクッション裏でマジックテープで固定されていますが、クッションの上下は外れないため、中央部を浮かすようにします。



- 5 カバー裏の一番上の左右のマジックテープを浮かしたクッションの裏に入れ込みます。



裏でマジックテープ同士を固定する

- 6 クッション裏に手を入れ、左右のマジックテープ同士を固定します。



7 固定した箇所のカバーを元に戻し、表にシワがないかをチェックします。マジックテープを引っ張りすぎると、カバー表側にシワが入るため、シワが入らない程度に引っ張って固定してください。



8 カバー裏の中央部と下部のマジックテープも同様に固定します。(合計3箇所)



9 背面側面側面のファスナーを生地を内に寄せながら慎重に閉じます。




10 ファスナーの端をカバーの中に入れ込みます。



11 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



12 入れ込んだ生地を背面側から引き出します。図の方向に生地を引っ張ると、カバー前面のシワがのびやすくなります。




- 13 引き出した生地が付いているマジックテープと、カバー背面下部の裏に付いているマジックテープを固定します。



- 16 背面下部の生地が付いているゴムに、付属の金属フックを取り付けます。




- 14 カバー前面上部の加工穴の生地を、付属のヘラ等を使用し、シートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。背面上部の加工穴部分も同様に行います。



- 17 シート裏の金属部分（純正生地を固定している金具）にフックを引っ掛け固定します。



- 15 一通り生地を隙間に入れ込んだ後、プラスチック周りのたるんでいる生地を、指でプラスチック側に寄せながら、再度隙間に生地を入れ込む事で、生地のたるみが解消されます。



- 18 シートのラインを整えて、1列目運転席背もたれの完成です。助手席も同様に取り付けます。

Step 3

…> 2列目座面の装着方法

2列目座面シートは車体から取り外してカバーの取り付けを行います。

※写真は別車種のものを使用しています。



- 1 シートは図の矢印の位置にあるフックで固定されています。シートを真上に持ち上げる事でフックが外れます。フックの位置を意識して、片側ずつしっかりと力を入れて外します。



- 2 シート中央の付け根にもフックがかかっています。このフックを外す作業はかなり大変です。方法は色々あると思いますが、3番4番のやり方を推奨します。※図はフックが外れた状態です。



- 3 中央のフックを外すにはまずシートをしっかりとおへ押し込みます。体が後ろに倒れないように1列目のシートに背中を付けて手とヒザでしっかりとシートを押し込みます。




- 4 ヒザで押し込んだシートをキープして、シート付け根を持ち上げると、フックが外れます。この外し方はあくまでコツとして考えてください。1番2番のフックが外れるとシートが外れます。



- 5 シートを車外等の作業が出来る場所へ運び出します。カバーを裏返してシートのラインに合わせます。



- 6 シートのラインからずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。




- 7 シート根元のフックをカバーの穴から取り出します。



- 10 シート根元にあるフックは、シートカバーの厚みが増した分取り付けが困難になります。荷室にある発泡スチロール等を取り外し、荷室側からフックを固定すると固定し易くなります。



- 8 シートを裏返して、前後のベルト4本を固定し、次に左右のヒモ同士を引き絞り結んで固定します。



- 11 シートを車に取り付けて、シートベルトのバックルの隙間にカバーを入れ込みます。2列目座面の完成です。



- 9 シートを表に向けてカバーのラインを整えます。
※シートは背もたれカバーを取り付けた後に元に戻します。

Step 4

…> 2列目背もたれの装着方法

※写真は別車種のものを使用しています。



- 1 2列目背もたれのカバーをかぶせる前に、荷室の生地をめくります。（ピン4本で固定されています）



- 2 背もたれ背面下部の、荷室と背もたれ部分をつないでいるブラックを外します。



- 3 背もたれ肩部にあるシートを倒すレバーを取り外します。（取り外しはねじ式になってます）




- 4 シートのラインからずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。肩口のレバー用に穴がありますので、カバーを傷付けない為にも最初にカバーの穴からレバーの部分を通しておいてください。



- 5 ヘッドレスト装備車は、ヘッドレストの台座を取り出します。まず台座の片側のフチに生地をしっかりと入れ込みます。生地伸びを利用して台座を取り出します。



- 6 肩口のレバーの台座も、ヘッドレストの台座同様、カバーの穴から台座を取り出します。



- 7 カバーのブラフックの付いている部分を、背もたれと座面の隙間を通して、荷室側に引き出します。




- 10 ブラフックの取り付けは、荷室側から背もたれ背面のブラフックをカバーのフックに押し込むようにすると、固定が行いやすくなります。



- 8 12ページ2番で外した背もたれ背面の生地をめくり上げて、カバーの側面にあるブラフックを金属部分に引っ掛けます。



- 11 背もたれ背面下部のマジックテープをシートに貼り付けて固定し、12ページ1番で外した生地を元に戻します。



- 9 12ページ2番で外した背もたれ背面の生地のブラフックと、7番で引き出したカバーのブラフックとを固定します。



- 12 カバーのラインを整えて、2列目背もたれの完成です。

Step 5

…> ヘッドレストの装着方法

※写真は別車種のものを使用しています。



- 1 ヘッドレストの後ろから前に引っ掛けるようにしてかぶせます。この際ヘッドレストの先端まで生地が張るように、しっかりとかぶせてください。



- 4 カバーのブラックを固定します。



- 2 ヘッドレストのラインからずれないようにカバーをヘッドレスト全体にかぶせます。



- 5 ブラックの固定方法は、カギ状のフックに平らな方のプラスチックを生地と一緒に折り返して、はめ込み固定します。




- 3 ヘッドレストをシートから外します。ヘッドレスト裏で、マジックテープを固定します。



- 6 ヘッドレストをシートに戻します。カバーのラインを整えて、ヘッドレストの完成です。


完成図



1列目



完成図



2列目






After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。
※一部商品は対象外です。



- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。

- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メートル単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。



パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッツィオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

ウルトラセード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などに付けてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCLレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



www.11i.co.jp

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816