

Elazzio

SEAT COVER



MAZDA

CX-5

専用シートカバー取付説明書

Clazzio

SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

…>03-04

シートカバー装着前の注意事項


…>05-23

シートカバーの装着方法

…>24-25

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称



取付必要工具



- ① プラスドライバー
- ② クラッツィオ 専用ヘラ (付属)

この車種では上記の工具を使用します

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例）座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようにご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年10月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てると、生地が表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着してから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。

またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適空間創造企業」




株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号


TEL 072-330-8000

Step 1

…> 1 列目座面の装着方法



- 1 カバー装着前に、背もたれ背面から底面を覆っている生地を外します。生地はシート底面にブラックで固定されています。



- 2 シート底面の金属部分にブラックが巻き付くように固定されていますので、外しません。
※シート底面を前側から見た図



- 3 生地を取り外した状態です。




- 4 カバーを裏返した状態で、シートのラインに合わせてかぶせます。




- 5 シートのラインからずれないように、カバーをかぶせます。




- 6 カバー外側面の生地を、シートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。内側面の生地も同様に入れ込みます。



- 7 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込み、後ろ側から引き出します。



- 10 後ろ側から引き出したベルトは、7番で引き出した生地に付いているバックルに通し固定します。ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引く事でベルトが締め固定されます。



- 8 カバー前側に付いているベルトをシートの底面を通し、後ろ側へ引き出します。この際、ベルトは図の金属バーの上側を通すようにして下さい。



- 11 ベルトを固定するとこのようになります。



- 9 5ページ3番で取り外した生地は、図のように折りたたんだ状態にし、7番で引き出したカバーの生地で覆うようにします。
※11番のようになります




- 12 カバーのラインを整え、1列目運転席座面の完成です。助手席も同様に取り付けます。

Step 2

…> 1列目背もたれの装着方法



- 1 カバー側面に付いているファスナーを開いた状態で、シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



- 4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



- 2 ヘッドレストの台座を取り出します。まず台座の片側のフチに生地をしっかりと入れ込みます。



- 5 カバー両側面のファスナーを、生地同士を内へ寄せながら閉じます。



- 3 生地の伸びを利用して台座を取り出します。



- 6 図の①～③の順番に側面の生地をシートに馴染ませるようにしながら、カバーのラインを整えます。



7 4番で入れ込んだ生地を後ろ側から引き出します。



10 側面の生地を図のように、シートの隙間に入れ込みます。



8 引き出した生地と背もたれ背面の生地を、マジックテープで固定します。




11 背もたれ背面下の生地にはブラックが付いています。



9 5番で閉じたファスナーの余りは、カバーの内側へ入れ込みます。




12 5ページ2番で取り外した逆の手順で、シート底面の金属部にブラックを固定します。



- 13 ブラフックは図のように、2箇所固定します。




- 14 背もたれ背面下は、このようになります。



- 15 カバーのラインを整え、1列目運転席側背もたれの完成です。
助手席側も同様に取り付けます。


Step 3 ...→ 2列目座面の装着方法




※図は助手席側を使用しています




1 シートのラインに合わせて、カバーをかぶせます。



4 シートのコーナー部も大型ブラックで固定します。



2 カバー前側に付いている大型ブラックをシートに直接巻き込むように引っ掛け、固定します。
詳しい固定方法は、21ページの「大型ブラックの固定」をご覧ください。



5 カバー外側面の生地先端に付いている大型ブラックは、図のようにシートの底面に引っ掛けるようにして固定します。



3 大型ブラックを正しく固定すると、このようになります。




6 カバー内側面にはマジックテープが付いていますので、シートに直接固定します。

Step 4

…> 2列目背もたれの装着方法



- 7 背もたれを前側に倒した状態で、背もたれと座面の隙間に生地を入れ込み、カバーに付いているマジックテープで、シートに直接固定します。



- 8 シートベルトバックル部の形状にカバーのラインを合わせ、カバーに付いているマジックテープでシートに直接固定します。



- 9 カバーのラインを整え、2列目助手席側座面の完成です。運転席側も同様に取り付けます。

※図は助手席側を使用しています




- 1 始めに中央席用シートベルトを外します。ヘラ等でバックルにある○部分を押し、ベルトがバックルから外れます。



- 2 シートベルトが外れた状態です。この状態でカバーを取り付けます。



- 3 カバーを半分ほど裏返した状態で、シートのラインに合わせ、かぶせます。



- 4 助手席側背もたれには、中央席用のシートベルトがありますので、カバーの加工穴から取り出します。




- 7 カバー外側面のファスナーを、生地同士を内へ寄せながら閉じます。



- 5 背もたれ内側面には、中央席固定用の金具がありますので、カバーの加工穴から取り出します。



- 8 カバー背面に付いているマジックテープをシートに直接固定します。




- 6 シートを倒した状態で、外側面下部をカバーが覆うようにします。



- 9 4番で取り出したシートベルト部の隙間に生地を入れ込みます。



- 10 リクライニングスイッチ部の隙間にも生地を入れ込みます。この際、○部のネジをプラスドライバーで緩めておくと、作業がしやすくなります。



- 13 12番で外した生地をめくり上げ、カバー前側から通してきた生地を引き出し、マジックテープでシートに直接固定します。カバーの固定が出来ましたら、12番で外した生地を元に戻します。




- 11 1列目と同様に、ヘッドレストの台座を取り出します。



- 14 シート背面のチャイルドシート固定用具の隙間に生地を入れ込みます。




- 12 背もたれ背面から荷室につながっている生地を図のように取り外します。生地はクリップで固定されていますので、クリップを引き抜くようにすると固定が外れます。



- 15 カバーのラインを整え、2列目助手席側背もたれの完成です。運転席側は一部形状が異なりますが、同様に取り付けます。

Step 5

…> 2列目中央席座面の の装着方法



※タグにSCと表記されたカバーを使用します



- 1 2列目左右席座面と同様に、中央席座面の前側にカバーに付いている大型ブラックを固定します。



- 4 シートベルトバックル部の形状にカバーのラインを合わせ、カバーに付いているマジックテープでシートに直接固定します。



- 2 シートのラインに合わせて、カバーをかぶせます。



- 5 カバーのラインを整え、2列目中央席座面の完成です。



- 3 背もたれを前側に引き倒した状態で、背もたれと座面の隙間に生地を入れ込み、カバーに付いているマジックテープで、シートに直接固定します。

Step 6

…> 2列目中央席背もたれの装着方法

※タグにSBと表記されたカバーを使用します



- 1 カバー背面に付いているファスナーを開いた状態で、シート下のラインに合わせてカバーをかぶせます。



- 4 カバー背面のファスナーを、生地同士を内へ寄せながら閉じます。



- 2 図の○位置のカバーの加工穴からストラップを取り出し、ヘッドレストの台座も取り出します。




- 5 カバー背面に付いているマジックテープをシートに直接固定します。
4番で閉じたファスナーの余りは、カバーの内側に入れ込みます。



- 3 シートとアームレストの隙間にカバーを通し、アームレスト下部のラインに合わせてかぶせます。



- 6 2列目左右席背もたれと同様に、背もたれ背面から荷室につながっている生地を取り外します。



- 7 15ページ3番でかぶせた生地を後ろ側から引き出し、マジックテープでシートに直接固定します。
カバーの固定が出来ましたら、6番で外した生地を元に戻します。



- 8 カバーのラインを整え、2列目中央席背もたれの完成です。

Step 7

…→ 1 列目アームレストの装着方法



- 1 1 列目アームレスト（コンソールBOX蓋）を開き、カバーをかぶせていきます。



- 4 生地伸びを利用して、カバー後端の生地をアームレストに引っ掛けるようにかぶせます。



- 2 カバー先端をアームレストの形状に合わせて、しっかり入れ込みます。



- 5 アームレストを開けた状態で、カバーがこのようにかぶっている事を確認します。




- 3 カバー後端は少しめくり上げた状態でかぶせていきます。




- 6 カバーのラインを整え、1 列目アームレストの完成です。

Step 8


…→ 2列目アームレストの装着方法



- 1 カバーを半分ほど裏返した状態で、アームレストにかぶせ、ラインを合わせながら全体にかぶせていきます。



- 4 カバーの固定は、プラフックで行ないます。詳しい固定方法は、23ページの「プラフックの固定」をご覧ください。



- 2 アームレストと中央席背もたれの隙間に生地を入れ込みます。



- 5 カップホルダーの隙間に生地を入れ込みます。



- 3 入れ込んだ生地を、図のように引き出します。




- 6 カバーのラインを整え、2列目アームレストの完成です。

Step 9

…→ ヘッドレストの装着方法



- 1 カバーを裏返してヘッドレストのラインに合わせてかぶせます。この際ヘッドレストの先端まで生地が張るように、しっかりとかぶせて下さい。



- 4 カバーのラインを整え、1列目ヘッドレストの完成です。



- 2 ヘッドレストのラインからずれないようにカバーをヘッドレスト全体にかぶせます。



- 5 2列目ヘッドレストは前側から後ろ側へかぶせていきます。



- 3 ヘッドレストをシートから外します。カバーはヘッドレスト裏でブラックで固定します。詳しい固定方法は、23ページの「ブラックの固定」をご覧ください。



- 6 ヘッドレストのラインからずれないようにカバーをヘッドレスト全体にかぶせます。



- 7 ヘッドレストをシートから外し、ヘッドレスト裏で、カバーを内側へ寄せながらマジックテープを留めます。



- 8 1列目と同様にカバーをブラックで固定します。



- 9 カバーのラインを整え、2列目ヘッドレストの完成です。
2列目中央席ヘッドレストも同様に取り付けます。

…→ 大型プラフックの固定


背もたれや座面カバー等に付いているカギ状のプラスチックパーツ（大型プラフック）には、生地を表側に付いているタイプと生地の裏側に付いているタイプの2種類があり、それぞれ固定方法が異なります。



- 1 図のように生地を表側にフックが付いている場合。



- 1 生地を表側に付いているタイプ



- 2 シートの底面を見ると、図のようにシート本体の生地がプラフックで固定されている場所があります。
例：図の○部



- 2 生地の裏側に付いているタイプ



- 3 シート本体の生地を固定しているプラフックの上から、カバーのプラフックを引っ掛けて固定します。




- 1 図のように生地裏側にブラックが付いている場合。




- 2 シートの底面を見ると、図のようにシート本体の生地がブラックで固定されています。
例：図の○部



- 3 2番で確認したシート本体に固定されているブラックの上から、カバーのブラックを固定します。



- 4 ここからは、分かりやすいようにイラストで説明します。



- 5 ブラックは、生地と共に180度折り返し、シート本体に下から上へ引っ掛けるようにします。



- 6 正しく固定すると、図のようになります。

…→ プラフックの固定



- 1 ヘッドレストやアームレスト等には、カギ状のブラフックと板状のブラフックを使用して固定するものがあります。
例：ヘッドレスト



- 2 ブラフックの固定方法は、カギ状のブラフックに板状のブラフックを、生地ごと巻き込むようにはめ込み固定します。



- 3 図は間違った固定方法です。板状のブラフックのみをカギ状のブラフックに引っ掛けるだけでは、しっかり固定出来ません。



- 4 正しくブラフックが固定されると、カバーの継ぎ目が図のようになります。



- 5 間違った固定をすると、カバーの継ぎ目に図のように板状のブラフックの縫製系が見えてしまいます。



- 6 例で使用したヘッドレストの場合、このようになります。




After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。
※一部商品は対象外です。
- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。
- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メートル単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。



パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッツィオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

ウルトラセード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCLレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



www.11i.co.jp

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816